

CABCO E31

DESCRIPTION



Ce produit répond aux besoins d'identification avec des exigences sévères dans le secteur de l'industrie en général.

Il permet d'identifier vos faisceaux de manière rapide et efficace avec votre imprimante transfert thermique et rend vos repères lisibles dans le temps.

Rapport de rétreint 3/1.

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +125°C

Ruban recommandé : TT 7600

Impression : Transfert thermique

GAMME

Famille	Diamètre avant/après rétreint(mm)	Code* couleur	Code* prédécoupes	coefficient Quantité	Pour info : Quantité par bobine
CABCO E31	3/1	X	CX	25	2 500
CABCO E31	4.5/1.5	X	CX	15	1 500
CABCO E31	6/2	X	CX	15	1 500
CABCO E31	9/3	X	CX	10	1 000
CABCO E31	12/4	X	CX	10	1 000
CABCO E31	18/6	X	CX	05	500
CABCO E31	24/8	X	CX	03	300
CABCO E31	40/13	X	CX	02	200

OPTIONS

Code prédécoupes	Nombre de prédécoupe	Dimension manchon	Zone d'écriture
C0	Aucune prédécoupe	1 manchon de 57 mm	50 mm
C1	1 prédécoupe	2 manchons de 28.5mm	25 mm
C2	2 prédécoupes	3 manchons de 19mm	15.5 mm
C3	3 prédécoupes	4 manchons de 14.25mm	10.75 mm

Code Couleurs standards

0 - Noir	1 - Brun	2 - Rouge	3 - Orange	4 - Jaune	5 - Vert	6 - Bleu	7 - Violet	8 - Gris
----------	----------	-----------	------------	-----------	----------	----------	------------	----------

Code couleurs sur demande

REFERENCES

Diamètre avant/après rétreint (mm) Code couleur Code prédécoupes Coefficient Quantité

CABCO E31 - XX - X - CX - XX